

Tentes pliantes **gamme ECO**

Ces tentes sont préconisées pour des **utilisations occasionnelles** et de moyenne intensité, utilisation dans le cadre familial. Blocage et déblocage de l'armature par simple pression. **Armature en alliage métallique** recouvert d'un traitement époxy.

Pièces de connexion en nylon injecté. Visserie acier.

LÉGENDE

- 1 Pièce de connexion en nylon injecté
- 2 Visserie métal
- 3 Haut de pied
- 4 Ciseaux en alliage métallique recouvert epoxy
- 5 Profilé en alliage métallique recouvert epoxy
- 6 Poignée de réglage en hauteur
- 7 Montage des murs par velcro 50mm et raccord entre eux.

DIMENSIONS DISPONIBLES

- ECO330** 3mx3m 9m²
ECO345 3mx4,5m 13,5m²
ECO360 3mx6m 18m²

Mur plein



Entièrement opaque

Mur porte




Ouverture centrale par ZIP

Les murs ECO sont vendus en PACK complet



- > Pack murs **ECO330**
3 murs pleins et 1 mur porte de 3m.
- > Pack murs **ECO345**
2 murs pleins de 4,5m, 1 mur plein de 3m et 1 mur porte de 3m.
- > Pack murs **ECO360**
5 murs pleins et 1 mur porte de 3m.

	Poids	Dimension repliée	Hauteur du mât	Nombre de pieds	Nombre de mâts	Surface	Hauteur sous bandeau
ECO330	25kg	1,58x0,24x0,24	3,15m	4	1	9m ²	2,00 à 2,30m
ECO345	32kg	1,58x0,24x0,32	3,15m	4	2	13,5m ²	2,00 à 2,30m
ECO360	43kg	1,58x0,26x0,42	3,15m	6	3	18m ²	2,00 à 2,30m



CONTENU DU PACK

Armature, toit, sac de transport.



RENDU

Rendu esthétique parfait avec les attaches de murs en velcro 50mm.



AVANTAGES ECO

Rapport qualité prix

Conforme à la directive 98/6/CE

Bâche difficilement inflammable

Résistance au vent + 50km/h (avec arrimage adéquat)

Bâche **Technitex® 300gr / m² nylon polyester enduction PVC uniface** souple et résistante.

Bâche difficilement inflammable, anti UV et 100% étanche.

COULEURS DISPONIBLES

RAL 9016

PANTONE Black C

PANTONE 200C

PANTONE 7455C

PANTONE 561C

- 1 Bâche renforcée à chaque angle.
- 2 Renfort et attache aux ciseaux.
- 3 Velcro 50mm.
- 4 Renfort à la pointe.